

**DECLARATION DES PERFORMANCES**
**N° F02 A05 2018 / 04**

1. **Code d'identification unique du produit type** : Fenêtre frappe aluminium, **Fenêtre Modèle** : A05
2. **Numéro de type, lot ou série permettant l'identification du produit** : Voir étiquette produit
3. **Usage prévu** : Communication dans les zones domestiques et commerciales sans compartimentation feu/fumée ni dans les issues de secours
4. **Nom et coordonnées du fabricant** (entité juridique de celui qui met sur le marché)  
Société M.P.F. – Brétignolles – CS 20027 – 79301 BRESSUIRE CEDEX
5. **Le cas échéant Nom et coordonnées du mandataire** Non applicable
6. **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances** : Système 3 pour toutes les caractéristiques
7. **Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié** :  
Performances AEV – rapport d'essai BV12-1101 du 15/11/2012 - CSTB organisme notifié n°NB 0679  
Performances mécaniques – rapport d'essai BV13-321 du 13/01/2011 - CSTB organisme notifié n°NB 0679  
Performances thermiques – rapport d'étude BV10-1172 du 08/03/2013 - CSTB organisme notifié n°NB 0679  
Performances acoustiques – rapport d'essais 404-12-178 du 21/08/2012 - FCBA organisme notifié n°NB 0380  
Performances acoustiques – rapport d'essais 404 / 16 / 91 du 22/06/2016 - FCBA organisme notifié n°NB 0380
8. **Dans le cas d'un produit pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée** Non applicable

**9. PERFORMANCES DECLAREES :**

Caractéristiques essentielles	Performances		Spécifications techniques harmonisées
Performance au feu extérieur	Non concerné		EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016 <b>Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée</b>
Réaction au feu	Non concerné		
Résistance au feu (E+EI)	Non concerné		
Etanchéité aux fumées (S)	Non concerné		
Fermeture automatique (C)	Non concerné		
Etanchéité à l'eau <sup>(a)</sup>	Classe 7B		
Substances dangereuses <sup>(b)</sup>	Pas de substance en quantité dangereuse		
Résistance au vent	Classe C3		
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité <sup>(c)</sup>	Valeur seuil de 60s sous 350N		
Performance acoustique <sup>(d)</sup>	Fenêtres : de $R_w (C;C_{tr}) = 38 (-2;-6)$ dB à $R_w (C;C_{tr}) = 44 (-2;-6)$ dB	Porte-fenêtres : de $R_w (C;C_{tr}) = 38 (-1;-4)$ dB à $R_w (C;C_{tr}) = 42 (-2;-5)$ dB	
Transmission thermique	Fenêtres : de $U_w = 0,94$ W/(m <sup>2</sup> .K) à $U_w = 1,8$ W/(m <sup>2</sup> .K)	Porte-fenêtres : de $U_w = 0,97$ W/(m <sup>2</sup> .K) à $U_w = 1,8$ W/(m <sup>2</sup> .K)	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	Fenêtres : $S_w$ de 0,27 à 0,48 $TL_w$ de 28% à 58%	Porte-fenêtres : $S_w$ de 0,28 à 0,47 $TL_w$ de 29% à 56%	
Perméabilité à l'air	Classe 4		

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Fabrice MILLET, Directeur Général

Le 01/01/2018 à Brétignolles

Signature



(a) Incluant la durabilité

(b) Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales relatives aux substances dangereuses peut être consultée sur le site EUROPA de la Construction (accessible à l'adresse [http://ec.europa.eu/entreprise/construction/internal/dangsub/dangmain\\_en.htm](http://ec.europa.eu/entreprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm)).

(c) Les niveaux seuils ont été identifiés par les rédacteurs de spécifications techniques

(d) Si revendiqué